



# ФИТИНГИ СТАНДАРТА JIS



Фитинг KOMATSU - JIS (гайка) (внутренняя метрическая резьба, внутренний конус 60°)

DN	Внутренний диаметр рукава		Размер резьбы	Размеры (мм)		
	мм	Дюйм		F	H	L S S1
6	6,3	1/4"	M14x1,5	24,0	52,5	19 19
8	7,9	5/16"	M16x1,5	22,2	50,7	22 17
10	9,5	3/8"	M14x1,5	24,0	54,5	19 19
10	9,5	3/8"	M16x1,5	22,2	52,7	22 19
10	9,5	3/8"	M18x1,5	24,3	54,8	24 19
12	12,7	1/2"	M22x1,5	26,5	59,5	27 27
12	12,7	1/2"	M24x1,5	29,9	62,9	32 32
16	15,9	5/8"	M24x1,5	29,9	61,9	32 32
20	19,1	3/4"	M30x1,5	33,0	74	36 36
25	25,4	1"	M33x1,5	34,5	89,5	41 36
32	31,8	1 1/4"	M36x1,5	42,6	105,6	46 46
40	31,8	1 1/2"	M42x1,5	43,5	114	50 50



Фитинг JIS (гайка) (внутренняя дюймовая резьба, внутренний конус 60°)

DN	Внутренний диаметр рукава		Размер резьбы	Размеры (мм)		
	мм	Дюйм		F	H	L S S1
6	6,3	1/4"	1/4"	21,8	50,3	19 17
10	9,5	3/8"	3/8"	22,5	53	22 19
12	12,7	1/2"	1/2"	25,2	58,2	27 22
20	19,1	3/4"	3/4"	29,7	70,7	32 27
25	25,4	1"	1"	34,3	89,3	41 32
32	31,8	1 1/4"	1 1/4"	37	96	50 41
40	38,1	1 1/2"	1 1/2"	40,2	110,7	55 50